Little Greene®

PAINT & PAPER 1773

INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL (acrylique satinée)

- Souple et durable, conçue spécifiquement pour une utilisation extérieure sur bois.
- Auto-apprêt sur bois déjà peints et bruts.
- À l'eau – À faible teneur en COV.
- Homologué sans danger pour les enfants dans le cadre de la norme BS EN71 – 3: 2013 Norme jouet.
- Garantie 6 ans.
- Niveau de brillance: 15 %.

INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL
- APPLICATION ET EMPLOI -

SUR BOIS BRUTS OU PEINTS :

- Comblez/réparez, dégraissez et poncez légèrement avec du papier abrasif (grain moyen) pour faciliter l'accroche de la peinture. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et non poussiéreuse avant de peindre.
- Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez une couche d'Intelligent Exterior Eggshell, de Little Greene.
- Poncez légèrement entre les couches, à l'aide de papier abrasif à grain fin.
- Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain.
- Appliquez une ou deux couche(s) supplémentaire(s), au besoin.

SUR BOIS RÉSINEUX OU NOUEUX :

- Comblez/réparez, dégraissez et poncez légèrement avec du papier abrasif (grain moyen) pour faciliter l'accroche de la peinture. Assurez-vous que le bois est propre, sec et non poussiéreux en surface avant de peindre.
- Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez une ou deux couche(s) d'Aluminium Wood Primer, de Little Greene, au besoin. Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain.
- Appliquez une couche d'Intelligent Primer Undercoat, de Little Greene. Appliquez une nouvelle couche 4 heures après.
- Poncez légèrement entre les couches, à l'aide de papier abrasif à grain fin.
- Appliquez deux couches d'Intelligent Exterior Eggshell, de Little Greene.
- Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain.

Ce fascicule est conçu à titre indicatif uniquement, pour la peinture des surfaces.
Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur www.littlegreene.com/data-sheets