Little Greene®

PAINT & PAPER 1773

INTELLIGENT MATT EMULSION (acrylique mate lavable)

- Disponible dans tous les coloris.
- 15 fois plus résistant que les peintures d'émulsion mates classiques.
- Utilisation multi-surfaces et notamment sur bois et métaux.
- Homologué sans danger pour les enfants dans le cadre de la norme BS EN71 – 3: 2013 Norme jouet.
- Entièrement lessivable.
- Résistant aux taches
- Quasiment inodore à l'application et sèche en 2 à 4 heures.
- Écologique.
- Disponible en 10, 5, 2,5 et 1 litre(s).
- Niveau de brillance: 5 %.

INTELLIGENT MATT EMULSION
- APPLICATION ET EMPLOI -

SUR MURS BRUTS FRAÎCHEMENT PLÂTRÉS :

Laissez sécher le plâtre frais au moins 4 semaines. Lavez légèrement les murs pour éliminer toutes les poussières avant application. Tous les murs en plâtre doivent être apprêtés à l'aide de peinture qu'on vaporisera. Pour ce faire, délayez la peinture Intelligent Matt Emulsion en ajoutant 5 % à 25 % d'eau propre.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Matt Emulsion, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Matt Emulsion après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et non grasse. Pour ce faire, utilisez un savon au sucre, afin de retirer tout éclat de peinture ou toute peinture écaillée puis rincez à l'eau propre.

En cas de changement radical de couleur, appliquez Intelligent Primer Undercoat, de Little Greene, de la couleur correspondante. Vous avez ainsi l'assurance que la profondeur de couleur est préservée.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Matt Emulsion, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Matt Emulsion après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

SUR LES MARQUETERIES NEUVES :

Convient parfaitement aux marqueteries en bois, à l'exception des plinthes, des fenêtres et des portes.

Pour les bois tendres, assurez-vous que les nœuds sont traités avec un composé prévu à cet effet. Les bois durs bruts doivent être nettoyés et traités avec Aluminium Wood Primer, de Little Greene. Veillez à ce que le bois soit sec. En effet, il est impossible de peindre un bois humide.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Matt Emulsion, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture uniformément dans le sens du fil du bois.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Matt Emulsion après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

Ce fascicule est conçu à titre indicatif uniquement, pour la peinture des surfaces.
Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur www.littlegreene.com/data-sheets