Little Greene®

PAINT & PAPER 1773

WALL PRIMER SEALER (impression à l'eau)

- Apprêt conseillé pour les murs en plâtre et enduits.
- Convient pour les surfaces reprises ou friables.
- Disponible dans des couleurs pastel.
- Quasiment inodore à l'application.
- Séchage rapide, sec en surface en 2 heures, 4 heures entre 2 couches.
- Écologique.
- Disponible en pots de 10 et 2,5 litre(s).
- Niveau de brillance: 5 %.

WALL PRIMER SEALER
- APPLICATION ET EMPLOI -

SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et non grasse. Pour ce faire, utilisez un savon au sucre, afin de retirer tout éclat de peinture ou toute peinture écaillée puis rincez à l'eau propre.

Poncez soigneusement à l'aide d'un papier abrasif (grain moyen) pour faciliter l'accroche de la peinture, en procédant par effleurements aux endroits où il manque de la peinture. Éliminez toute la poussière sur les surfaces.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez la peinture uniformément.

Nous conseillons d'appliquer une couche de Wall Primer Sealer, afin de protéger totalement la surface, avant d'appliquer la couche de finition Little Greene.

Le support est sec en surface et prêt à recevoir une nouvelle couche en 4 heures.

SUR MURS FRAÎCHEMENT PLÂTRÉS :

Laissez sécher le plâtre frais au moins 4 semaines. Appliquez une couche d'apprêt sur les murs fraîchement plâtrés. Pour ce faire, délayez la peinture en ajoutant 5 % à 15 % d'eau propre quand le support est excessivement poreux.

Après séchage, lavez légèrement les murs pour éliminer toutes les poussières avant application.

Le support est sec en surface en 4 heures.

SUR SUPPORTS EXTÉRIEURS FRIABLES :

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et non grasse. Brossez les surfaces, afin d'éliminer tout élément qui pourrait subsister. Mélangez Wall Primer Sealer avant utilisation. Les surfaces reprises, calcaires ou friables doivent être stabilisées à l'aide d'une couche de Wall Primer Sealer, de Little Greene.

Pour les surfaces neuves et les supports existants ne nécessitant pas d'être stabilisés, appliquez une couche d'apprêt. Pour ce faire, délayez la peinture en ajoutant 5 % à 15 % d'eau propre, en fonction de la porosité du support.

Le support est sec en surface en une heure et peut recevoir la couche de finition adéquate, de Little Greene.

Ce fascicule est conçu à titre indicatif uniquement, pour la peinture des surfaces.
Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur www.littlegreene.com/data-sheets